



パネル板厚 1.6 ± 0.2 THK.
 パネルカットアウト寸法(参考)
 RECOMMENDED PANEL CUTOUT DIM.

- NOTES:
- △ FOR POWER CIRCUITS (4 POS.)
 - △ FOR SIGNAL CIRCUITS (4 POS.)
 - 3. ACCOMMODATED CONTACTS ARE STRIP P/N 170311, 170312, 170484 L.P. P/N 170313, 170314, 170485
 - 4. FEMALE HSG P/N IS 172070
 - 5. PROD. SPEC 108-5125, APPLICATION SPEC 114-5044

- 注記:
- △ 電源回路用(4極)
 - △ 信号回路用(4極)
 - 3. 本ハウジングに使用するコネクタは 連鎖状 型番 170311, 170312, 170484 ブラ状 型番 170313, 170314, 170485
 - 4. 本ハウジングに嵌合する雌ハウジングは 172070
 - 5. 製品規格番号 108-5125 取付適用規格番号 114-5044

REV.	DATE	CHK.	DIR.	CHANGE	DESCRIPTION
C	8/18/83	Y.I.	K.S.	ADD -3 JB3-6955	
B1	1/18/84	S.M.		REVISED J81-5961	
B	2/20/84	S.M.		REVISED J80-5597	
A1	7/26/79	S.M.		REVISED J9-5095	
A	1/27/79			REDRAWN W/ CHANGE J9-5038	

REV.	DATE	CHK.	DIR.	CHANGE	DESCRIPTION
組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)					

↑ -3	(4mm)	4.3	5.3
172063-1	ドロワ-コネクタ 8極 雄ハウジング	(3mm)	3.3 4.3
番号(NUMBER)	名称(NAME)	A	B ±0.3
番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	REV. NO.
©1979 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中	©1979 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING	参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) GLASS FILLED PBT 94V-0 (ガラス入り)	被覆電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)	TRADEMARK AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH) 色: 靑色 BLUE	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)	分類 (CLASS)	
DR. K. YUASA 1/8/79	一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 ±0.0	型式 (TYPE)	
CHK. J. Fujita 3/10/79	尺度 (SCALE) 1-1	LOC. SIZE 番号 (NO.) J B C-172063	REV. C
DE. J. Fujita 1/12/79	名称 (NAME) 8極 雄ハウジング, ドロワ-コネクタ 8 POS. MALE HSG, DRAWER CONNECTOR		
APP. S. Saitoh 2/4/79			

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT