

LOC J	DIST	REVISIONS 変更			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D	REVISED PER ECR-11-001310	21APR11	TT	TM

塩ビケース詰 1.25 F-P コネクタ (基板対基板接続用) 2列仕様 ポスト ヘッド - アッセンブリ サーフェイスマウント タイプ 基板位置決め用ボス無 TUBE PACKAGING 1.25 F-P CONNECTOR (B-TO-B) DOUBLE ROW POST HDR ASS'Y SMT TYPE WITHOUT BOSS		16	40	7	6 $\triangle 3$	7	6 $\triangle 2$
	720999-5	12	50	7	-2	7	-2
		24	25	5	4 $\triangle 3$	5	4 $\triangle 3$
		22	30	5	-2	5	2 $\triangle 2$
		20	30	5	0 $\triangle 3$	5	-0
		18	35	4	8 $\triangle 3$	4	8 $\triangle 2$
		16	40	4	6 $\triangle 3$	4	-6
		14	45	4	-4	4	4 $\triangle 2$
		12	50	4	2 $\triangle 3$	4	2 $\triangle 2$
		10	60	4	-0	4	-0
	720999-4	6	90	3	6 $\triangle 3$	3	-6
		20	30	2	-0	2	0 $\triangle 2$
		16	40	1	-6	1	6 $\triangle 3$
	2-912050-0	14	45	1-174645-4	1-175635-4		
名称 NAME	塩ビケース 型番 TUBE P/N	極数 Pos.	数量 (ヶ) QTY'S	コネクタ型番 (バラ状) CONN P/N (L/P)	塩ビケース詰 コネクタ型番 IN TUBE P/N		

注記

1. 包装規格 : 107-5123-2
- NOTES
1. PACKAGING SPEC : 107-5123-2
- $\triangle 2$ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- $\triangle 3$ OBSOLETE PARTS


RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

By -

© COPYRIGHT

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	DWN J.TANIGAWA	28MAY88	MATERIAL 材料	FINISH 仕上		
	CHK S.KIKUCHI	30MAY88	 TE Connectivity			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD N.ONOUE	30MAY88				
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±	PRODUCT SPEC 製品規格 APPLICATION SPEC 取付適用規格 WEIGHT	NAME 名称 TUBE PACKAGING 1.25 F-P CONNECTOR (B-TO-B) DOUBLE ROW POST HDR ASS'Y SMT TYPE WITHOUT BOSS	SIZE A4	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 175635	RESTRICTED TO -
10ヶ以下: ±0.2 30ヶ以下: ±0.25 30ヶ以上100ヶ以下: ±0.3 角厚: ±3°	CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度	SHEET 1 OF 1	REV D	